

VM-880**Magnetometr do obiektów
ferromagnetycznych**

- Doskonała czułość
- Lekka konstrukcja, tylko 0,7 kg
- Nienaganna ergonomia dla długotrwałych prac lokalizacyjnych
- Do 26 godz. pracy na tylko 2 szt. baterii AA (LR6)
- Super wytrzymała obudowa anten odbiorczych z włókna węglowego
- Wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Wskaźniki poziomu sygnału w wersji dźwiękowej oraz wizualnej na LCD
- Wskaźnik polaryzacji pola
- Ciągłe wskazanie bieżącego stanu baterii
- Jedno-przyciskowa automatyczna kontrola czułości z możliwością sterowania manualnego
- Ostrzeganie o zbliżaniu się do instalacji przenoszących sygnały 50/60Hz
- Unikalna funkcja inwersji wspomagająca lokalizację
- Futerał ochronny w wyposażeniu standardowym

Opis

VM-880 to nowa generacja znanego już na rynku od lat magnetometru FM 880 B do wykrywania zagubionych pod ziemią elementów armatury sieciowej i innych obiektów ferromagnetycznych. Wzbogacenie funkcji już istniejących oraz dodanie nowych, umożliwiło wyprodukowanie urządzenia charakteryzującego się doskonałymi parametrami.

Typowa lokalizacja obiektów	do głębokości:
mały znacznik geodezyjny	PK 15 cm
duży znacznik geodezyjny	PK 25 cm
słupek znacznikowy	2.4 m
skrzynka zaworowa (zasuwa)	3 m
kołnierz na rurze żeliwnej	2.7 m
właz kanalizacyjny	3 m
rura żeliwna 5-cio calowa	3 m
duży zbiornik podziemny	4.8

DANE TECHNICZNE**KONSTRUKCJA**

Obudowa	Twardy plastik (ABS) w technologii odlewu z wtryskarki Obudowa anten odbiorczych wzmocniona włóknom węglowym
Waga	0.7 kg
Wymiary	1090 mm x 88 mm x 67 mm
Głośnik	Piezo
Anteny	Podwójne czujniki magnetometryczne
Baterie	2 x AA (LR6) baterie alkaliczne (żywołność baterii, typowo 26 h przy 21 °C)
Układ sterowania	Klawiatura membranowa (Zał/Wył/głośność, czułość "+" oraz "-", czułość w trybie auto)
Wyjścia zewnętrzne	1 x mini USB (programowanie system operacyjnego)

DANE ŚRODOWISKOWE

Zakres temperatur	robocza: -20 °C do 50 °C przechowywania: -40 °C do 60 °C
Wodoszczelność	IP54 oraz Nema 4
Waga do transportu	2 kg
Wymiary do transportu	170 mm x 80 mm x 1195 mm

WYPOSAŻENIE

Miękkifuterał	Dostarczany w standardzie
Instrukcja obsługi	Dostarczany w standardzie

ISO 9001:2000

F.H.U. PENETRON
ul. Uprawną 21
61-312 Poznań

tel: 601 72 88 72

biuro@lokalizatory.eu
www.lokalizatory.eu